

PEGAMENTOS Y LIMPIADORES

PARA TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC Y CPVC



Hecho en México por:

AICSA

Curtidores 8 Zona Industrial Xhala
Cuautitlan Izcalli
Estado de México C.P. 54714
Tel. (55) 63 91 28 88

Distribuidor Autorizado

PEGAMENTOS Y LIMPIADORES

PARA TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC Y CPVC



Lo Mejor

Fórmula Innovada



ETIQUETA	USO	ESPECIFICACIONES	VISCOSIDAD	PROPIEDADES	NORMA	PRESENTACIÓN
	BAJA PRESIÓN Tubería de PVC Rígida	Toda Presión hasta 2" (50mm/cédula 80) Baja Presión hasta 4" (110mm/cédula 40) Para sistemas de agua potable, riego, drenaje y conduit	GRUESA Mínimo 2000 cP	*Secado Rápido *Opción de Vida de Anaquel *Volumen en Sistema Métrico * Fusión efectiva *Propiedades para rellenar espacios entre tuberías y conexiones. * Mínima Evaporación	Supera Parámetros Norma Nacional NMX-E-030-SCFI-2002	Capacidades: -125 ml -250 ml -500 ml -1 Litro
	TODA PRESIÓN Tubería de PVC Rígida	(Inclusive cédula 80) de Interferencia hasta 12" de diámetro. Para sistemas de agua potable, riego, drenaje y conduit	EXTRA GRUESA Mínimo 3000 cP	*Secado Rápido *Opción de Vida de Anaquel *Volumen en Sistema Métrico * Fusión efectiva *Propiedades para rellenar espacios entre tuberías y conexiones. * Mínima Evaporación	Supera Parámetros Norma Nacional NMX-E-030-SCFI-2002	Capacidades: -50 ml -125 ml -250 ml -500 ml -1 Litro
	TODA PRESIÓN Superficies Húmedas Tubería de PVC Rígida Solución: Azul	(Inclusive cédula 80) de Interferencia hasta 12" de diámetro. Para sistemas de agua potable, riego, drenaje y conduit	EXTRA GRUESA Mínimo 3500 cP	*Secado Rápido *Opción de Vida de Anaquel *Volumen en Sistema Métrico * Fusión efectiva *Propiedades para rellenar espacios entre tuberías y conexiones. * Mínima Evaporación	Supera Parámetros Norma Nacional NMX-E-030-SCFI-2002	Capacidades: -50 ml -125 ml -250 ml -500 ml
	TODA PRESIÓN CPVC CTS Tubería de CPVC Para agua caliente. Solución: Naranja ó Amarilla	(Cédula 40) de Interferencia Hasta 2" (63 mm) de diámetro. Para uso en agua potable fría y caliente hasta 82° C	MEDIA Mínimo 1100 cP	*Opción de Vida de Anaquel *Volumen en Sistema Métrico * Fusión efectiva *Propiedades para rellenar espacios entre tuberías y conexiones. * Mínima Evaporación	Supera Parámetros Norma Norteamericana ASTMF 493-10	Capacidades: -50 ml -125 ml -250 ml -500 ml
	LIMPIADOR Tuberías y Conexiones de PVC, CPVC, ABS y Estireno			*Opción de Vida de Anaquel *Volumen en Sistema Métrico *Remueve efectivamente grasa, aceites y suciedad. *tiempo de secado rápido *Envase y tapa herméticos		Envase: -Metálico -Plástico Capacidades: -500 ml
	LUBRICANTE Montaje de Tubería con anillo de hule	Montaje de Tubería: Incluyendo Fierro Fundido, Plástico, Concreto, Barro. Otros Usos: para lubricar el alojamiento de cables eléctricos en tubería.			No deteriora el hule natural o sintético y las conexiones de plástico o tubería de hierro fundido, concreto y barro. No contiene aceites de petróleo o fosfatos y no apoya el crecimiento bacteriano.	Capacidades: -500 ml -1 Litro

Importante: Siga cuidadosamente las instrucciones y precauciones de uso y almacenamiento indicadas en la etiqueta.